

N 50, Microonde da incasso, Graphite-Grey
HLAWD23G0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Microonde - elevata potenza e basso sforzo per pasti veloci
- ✓ Porta a cerniera con apertura laterale - un tocco intelligente per un'installazione sopraelevata
- ✓ Manopole e pulsanti touch che permettono di selezionare il programma desiderato
- ✓ Programmi automatici per un aiuto veloce e semplice in cucina!
- ✓ Luci LED per un'illuminazione perfetta

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : solo microonde
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : Grafite
Dimensioni (AxLxP) : 382 x 594 x 317 mm
Dimensioni del vano cottura : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130,0 cm
Peso netto : 16,6 kg
Peso lordo : 18,9 kg
Codice EAN : 4242004262299
Massima potenza del microonde : 800 W
Dati nominali collegamento elettrico : 1270 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-230 V
Frequenza : 50 Hz
Tipo di spina : Schuko
Dimensioni del vano cottura : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm



4 242004 262299

Caratteristiche

Funzioni microonde

- Potenza max: 800 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume cavità: 20 l

Altre caratteristiche

- Graphite-Grey
- Cavità del forno: acciaio inox

Sistema di controllo

- Display LED, bianco
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, touchControl
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- Numero di programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Programma personalizzato (1 impostazione)
- Illuminazione a LED
- Piatto girevole in vetro 25.5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Apertura porta elettronica
- Tasti touch

Etichetta energetica

- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- Assorbimento massimo elettrico: 1.27 kW
- Tensione: 220 - 230 V
- Adatto all'inserimento in un pensile, Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 317 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 362 mm - 365 mm x 300 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Disegni quotati

