



D76B42N0


EAN 4242004160830

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX



- ▶ Classe di efficienza energetica: C*
- ▶ Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- ▶ Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- ▶ Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- ▶ 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti
- ▶ Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- ▶ Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: con funzionamento normale max. 650 m³/h
- ▶ Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- ▶ Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- ▶ Illuminazione 2 x H2
- ▶ Cavo collegamento elettrico 1,3 m

▶ Accessori speciali:


- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5101X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5101X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5905N0 - Estensione Camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione Camino 1500 mm



- (1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



*Dal bordo superiore del supporto pentole



*Dal bordo superiore del supporto pentole